

Mondo

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme DIN EN 14411, $E_w \leq 0,5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich.

Ceramic tiles dry pressed with low water absorption DIN EN 14411, $E_w \leq 0,5\%$, group BI_a appendix G
For interior and exterior floor and wall coverings.

Bezeichnung/Description	Format/Size	Herstellmaß/ Production size	Artikelnummer/Order number	Farbe/Colour
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	597 x 597 x 7 mm	95076-002	6073 hellgrau matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	597 x 597 x 7 mm	95076-003	6012 beige matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	597 x 597 x 7 mm	95076-004	6078 dunkelgrau matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	600 x 1.195 x 7 mm	95076-005	6073 hellgrau matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	600 x 1.195 x 7 mm	95076-006	6012 beige matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	600 x 1.195 x 7 mm	95076-007	6078 dunkelgrau matt
Feinsteinzeugfliese	100 x 100 cm	1.000 x 1.000 x 8 mm	95076-008	6073 hellgrau matt
Feinsteinzeugfliese	100 x 100 cm	1.000 x 1.000 x 8 mm	95076-009	6012 beige matt
Feinsteinzeugfliese	100 x 100 cm	1.000 x 1.000 x 8 mm	95076-010	6078 dunkelgrau matt
Sockel	7 x 60 cm	70 x 597 x 7 mm	95076-011	6073 hellgrau matt
Sockel	7 x 60 cm	70 x 597 x 7 mm	95076-012	6012 beige matt
Sockel	7 x 60 cm	70 x 597 x 7 mm	95076-013	6078 dunkelgrau matt

	Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (DIN EN ISO 10545-3)	< 0,1%
	Biegefestigkeit (Mittelwert) Bending strength (Average value) (DIN EN ISO 10545-4)	Format/Size 60 x 60 cm $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ Format/Size 100 x 100 cm $\geq 55 \text{ N/mm}^2$ Format/Size 60 x 120 cm $\geq 40 \text{ N/mm}^2$
	Bruchlast Breaking strength (DIN EN ISO 10545-4)	Formate/Sizes 60 x 60 cm und 60 x 120 cm: $\geq 1.300 \text{ N}$ Format/Size 100 x 100 cm: $\geq 2.000 \text{ N}$
	Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (DIN EN ISO 10545-6)	$\leq 175 \text{ mm}^3$
	Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C (DIN EN ISO 10545-8):	$< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (DIN EN ISO 10545-9)	erfüllt/is fulfilled
	Frostbeständigkeit frost resistance (DIN EN ISO 10545-12)	erfüllt/is fulfilled
	Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (DIN EN ISO 10545-13)	erfüllt/is fulfilled

Technische Werte

Technical specifications

Lifestyle in tiles.
GEPADI



Brandverhalten
Reaction to fire
(DIN EN 13501-1)

Klasse/Class A1, A1_{FL}



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich
Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas
(DIN EN 16165 Anhang A)

Feinsteinzeugfliesen/fine stoneware tiles
Gruppe/Group B



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)
Classification groups for industrial floor claddings with an increased risk of slipping (safety procedure)
(DIN EN 16165 Anhang B)

Gruppe/Group R10



Gepadi Fliesen GmbH

i. V. Jochen Keil

Leiter Labor und Anwendungstechnik

Head of Laboratory & Applications